



ООО «ЛАКОВАР» ЗАНИМАЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВОМ  
ШИРОКОГО СПЕКТРА ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
ДЛЯ БЫТОВОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ.  
МАТЕРИАЛЫ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В РАЗНЫХ ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ  
ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ РАЗЛИЧНОГО СПРОСА.





---

ЛАКОКРАСОЧНАЯ ЛИНЕЙКА «EXPRESSO»  
ЭТО ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
С ВЫСОКИМИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ СВОЙСТВАМИ:  
ПОВЫШЕННЫМИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ПОКРЫТИЯ (ЗАЩИТА  
ОТ КОРРОЗИИ, ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ, АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ, ДОЛГОВЕЧНОСТЬ),  
БЫСТРЫМ ВРЕМЕНЕМ ВЫСЫХАНИЯ,  
ОБЛАДАЮТ ЯРКОЙ И НАСЫЩЕННОЙ ЦВЕТОВОЙ ГАММОЙ.



# ГРУНТ-ЭМАЛЬ ЯХТНАЯ



10 ЛЕТ НИЖЕ ВАТЕРИНИИ



## ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ ПОЛИОРГАНОСИЛИКАТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ НИЖЕ ВАТЕРИНИИ



### ДОЛГОВЕЧНАЯ

Срок безремонтной эксплуатации судов более 10 лет



### НАНЕСЕНИЕ ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Возможно нанесение при температуре от -20°C до +35°C



### ШИРОКИЙ СПЕКТР ОКРАШИВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

Алюминий, цветной и черный металлы, а также пластик, древесина, минеральные поверхности

Предназначена для окраски судов ниже ватерлинии, а также для антакоррозионной защиты металлических поверхностей (алюминий, цветной и черные металлы), пластика, древесины, минеральных поверхностей эксплуатируемых в агрессивной промышленной среде. Образует матовое покрытие обладающее высокой прочностью, влагостойкостью, атмосферостойкостью, устойчиво к мытью.

### ПАЛИТРА ЦВЕТОВ:



белый



красный



серый



темно-синий



шоколадный



черный



Производитель:  
ООО "Лаковар"  
196128, г. Санкт-Петербург,  
ул.Бассейная, д. 10, лит.А.  
Тел./факс: 8-800-700-68-46

**EXPRESSO**

## ГРУНТ-ЭМАЛЬ «ЗВ1»

### АЛКИДНО-УРЕТАНОВАЯ ПО РЖАВЧИНЕ

#### Область применения:

Предназначена для окраски стальных, чугунных поверхностей с остатками плотно держащейся ржавчины, эксплуатируемых в атмосферных условиях (металл. конструкции, гаражи, ограды, решётки и т.п.) и внутри помещений. Подходит для окраски деревянных и бетонных поверхностей.

#### ЦВЕТА (RAL):

9016	9005	8017	8012	7040	7004	6029
6005	5015	5010	3020	3011	3007	3005
1023	1014					



- АНТИКОРРОЗИЙНАЯ
- УНИКАЛЬНАЯ ФОРМУЛА «ЗВ1»
- ИЗНОСОСТОЙКАЯ
- БЫСТРОСОХНУЩАЯ
- АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ



## ЭМАЛЬ ДЛЯ ПОЛА

### АЛКИДНО-УРЕТАНОВАЯ

#### Область применения:

Для деревянных, металлических, бетонных полов, эксплуатируемых внутри жилых, бытовых и производственных помещений.

ЗОЛОТИСТО-КОРИЧНЕВАЯ

ЖЕЛТО-КОРИЧНЕВАЯ

КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ

- ИЗНОСОСТОЙКАЯ
- БЫСТРОСОХНУЩАЯ

## ЛАК ЯХТНЫЙ

### АЛКИДНО-УРЕТАНОВЫЙ

#### Область применения:

Лак предназначен для защитно-декоративного покрытия любых деревянных поверхностей: лакировки деревянных деталей речных судов, паркетных полов, террас, оконных рам, дверей, обшитых деревом стен и других деревянных поверхностей, эксплуатируемых внутри и снаружи помещений. Лак яхтный образует глянцевое, гладкое, ровное покрытие, устойчивое к действию пресной и морской воды, моющих средств.



- ИЗНОСОСТОЙКИЙ
- БЫСТРОСОХНУЩИЙ
- АТМОСФЕРОСТОЙКИЙ



## ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ СУПЕРБЕЛАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ

### Область применения:

Предназначена для ответственных внутренних и наружных работ. Применяется по кирпичу, бетону, газобетону, асбокременту, ДС, ДВ, ГК плитам, рулонным отделочным материалам, картону, загрунтованному металлу и дереву.



ЭМАЛЬ БЫСТРОСОХНУЩАЯ,  
БЕЗ ЗАПАХА, НЕ ЖЕЛТЕЕТ,  
ИМЕЕТ ШЕЛКОВИСТЫЙ ЭФФЕКТ.

ДОПУСКАЕТСЯ ЧАСТАЯ МОКРАЯ УБОРКА  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

КОЛЕРУЕТСЯ ВОДНЫМИ  
И УНИВЕРСАЛЬНЫМИ  
ПИГМЕНТНЫМИ ПАСТАМИ

## ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ ТЕРМОСТОЙКАЯ

+100°C



ЭМАЛЬ БЫСТРОСОХНУЩАЯ,  
БЕЗ ЗАПАХА, НЕ ЖЕЛТЕЕТ,  
ИМЕЕТ ШЕЛКОВИСТЫЙ ЭФФЕКТ.

ДОПУСКАЕТСЯ ЧАСТАЯ МОКРАЯ УБОРКА  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

КОЛЕРУЕТСЯ ВОДНЫМИ И УНИВЕРСАЛЬНЫМИ  
ПИГМЕНТНЫМИ ПАСТАМИ

### ДЛЯ РАДИАТОРОВ БЕЛАЯ ПОЛУМАТОВАЯ

### Область применения:

Предназначена для окраски радиаторов отопления и труб, а также других загрунтованных металлических, минеральных, деревянных изделий в жилых, офисных и общественных помещениях с нормальной влажностью.



## ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ ДЛЯ ПОЛА

### Область применения:

предназначена для качественной окраски деревянных и бетонных полов, а также изделий из ДСП, ДВП и фанеры. Образует ровное влагостойкое покрытие. Высокоукрываемая, быстро сохнет. Покрытие обладает высокими эксплуатационными характеристиками – пониженное грязеудержание, высокая водостойкость. Не имеет резкого запаха.

### ЦВЕТА (RAL):

9016 8004 8001 1011 1001



МОЮЩАЯСЯ



БЫСТРОСОХНУЩАЯ



ЭКОЛОГИЧНАЯ

КЛАСС СТОЙКОСТИ К МОКРОМУ ИСТИРИАНИЮ ПО EN ISO 11998 И EN 13300 – 1 КЛАСС. СТОЙКОСТЬ К МОКРОМУ ИСТИРИАНИЮ ПО DIN 53778.2 – БОЛЕЕ 20000 ЦИКЛОВ..



# ГОСТ



## ЭМАЛЬ ПФ-115

АЛКИДНАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ

### Область применения:

Для наружных и внутренних работ, атмосферостойкая. Для работ по дереву, загрунтованному металлу и другим поверхностям. Образует покрытие, устойчивое к воздействию моющих средств, воды и индустриальных масел, устойчивое к изменениям температуры от -50 до +60°C.

ДЕРЕВО • МЕТАЛЛ • КИРПИЧ • БЕТОН

БЕЛАЯ	ХАКИ
СЕРАЯ	САЛАТНАЯ
БЕЖЕВАЯ	ЯРКО-САЛАТНАЯ
ЖЕЛТАЯ	ЗЕЛЕННАЯ
ОРАНЖЕВАЯ	ГОЛУБАЯ
КРАСНАЯ	СИНЯЯ
ВИШНЕВАЯ	КОРИЧНЕВАЯ
	ЧЕРНАЯ



ГЛЯНЦЕВАЯ



ЭКОНОМИЧНАЯ



АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ

ГОСТ 6465-76: «Покрытие, состоящее из двух слоев эмали ПФ-115, нанесенных на подготовленную загрунтованную поверхность, в умеренном и холодном климате сохраняет защитные свойства в течение четырех лет и декоративные свойства в течение одного года»

## ЛАКОКРАСОЧНАЯ ЛИНЕЙКА «ГОСТ»

ЭТО ШИРОКО ИЗВЕСТНЫЕ И ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

ПРИОБРЕТАЯ ПРОДУКЦИЮ СОГЛАСНО «ГОСТАМ»

ПОТРЕБИТЕЛЬ МОЖЕТ БЫТЬ УВЕРЕН  
В ВЫСОКИХ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ.



## ГРУНТОВКА «ГФ-021» АЛКИДНАЯ АНТИКОРРОЗИОННАЯ

Область применения:

Для грунтования металлических и деревянных поверхностей под покрытие различными эмалями.

Образует антикоррозионное покрытие, стойкое к воздействию моющих средств, воды и индустриальных масел, устойчивое к изменениям температуры от -45°C до +60°C.

ГОСТ-25129-82

СЕРАЯ

КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ



АНТИКОРРОЗИЙНАЯ



ЭКОНОМИЧНАЯ

## ЭМАЛЬ «КО-814»

КРЕМНЕОРГАНИЧЕСКАЯ ТЕРМОСТОЙКАЯ

Область применения:

Предназначена для защитной окраски металлических, бетонных, кирпичных, оштукатуренных изделий и сооружений, подвергающихся воздействию переменных термических нагрузок от **-50°C до +600°C**, эксплуатируемых как внутри помещения, так и в атмосферных условиях.

ГОСТ-11066-74



## ЛАК «КО-85»

КРЕМНЕОРГАНИЧЕСКИЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ

Область применения:

Предназначен для защитного покрытия по металлу, бетону, стеклу, керамике с целью придания гидрофобных свойств, морозо- и коррозионностойкости, эксплуатируемым как внутри помещения, так и в атмосферных условиях при температурах покрытия от **-60°C до +250°C**.

ГОСТ-11066-74



Применяется для окраски печей, каминов, мангалов, дымоходов, отопительных приборов и в случаях возможных повышенных термических нагрузок для увеличения срока эксплуатации покрытия.



ТЕРМОСТОЙКАЯ



БЫСТРОСОХНУЩАЯ



АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ

Применяется для окраски печей, каминов, мангалов, дымоходов, отопительных приборов и в случаях возможных повышенных термических нагрузок для увеличения срока эксплуатации покрытия.



ТЕРМОСТОЙКИЙ



БЫСТРОСОХНУЩИЙ



АТМОСФЕРОСТОЙКИЙ



## ЭМАЛЬ «НЦ-132П»

по дереву и металлу

### Область применения:

Для защиты и окраски древесных (дерево, натуральный шпон, текстурная бумага, обои, ДВП, ДСП и т.п.), предварительно загрунтованных или зашпатлеванных и загрунтованных металлических и других поверхностей или ранее окрашенных поверхностей изделий, подвергающихся атмосферным воздействиям и/или эксплуатируемых внутри помещений. Основной особенностью является особая эластичность, что позволяет применять её на поверхностях любой сложности с любой кривизной.

ГОСТ-6631-74

Стойкая к воздействию воды и индустриальных масел.

быстросохнущая

атмосферостойкая

## КРАСКА «МА-15»

МАСЛЯНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

### Область применения:

Для наружных и внутренних работ, атмосферостойкая. Для работ по дереву, загрунтованному металлу и другим поверхностям. Образует покрытие, устойчивое к воздействию моющих средств, воды и индустриальных масел, устойчивое к изменениям температуры от -50 до +60°C.

ГОСТ-10503-71



ДЕРЕВО • МЕТАЛЛ • КИРПИЧ • БЕТОН

БЕЛАЯ

САЛАТНАЯ

СЕРАЯ

ЗЕЛЕННАЯ

БЕЖЕВАЯ

ГОЛУБАЯ

ЖЕЛТАЯ

СИНЯЯ

ГЛЯНЦЕВАЯ

ЧЕРНАЯ

ЭКОНОМИЧНАЯ

АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ



## «СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ»

КРАСКА МАСЛЯНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ «МА-15»

### Область применения:

Применяется для окраски металлических поверхностей (крыши, трубопроводов, гаражей и т.д.). Рекомендуется при строительстве и ремонте для окраски металлических поверхностей так как он обладает антикоррозийной стойкостью. Также применяется для окраски деревянных и бетонных поверхностей. Пленка сурика железного устойчива к изменению температур от -50°C до +60°C.

ГОСТ-10503-71

ДЕРЕВО • МЕТАЛЛ • КИРПИЧ • БЕТОН

КРАСНО -  
КОРИЧНЕВАЯ

ГЛЯНЦЕВАЯ

ЭКОНОМИЧНАЯ

АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ

АНТИКОРРОЗИЙНАЯ

**ПАЛИТРА**



ШИРОКО ИЗВЕСТНЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
ДЛЯ ЭКОНОМИЧНОГО РЕМОНТА



## ЭМАЛЬ «ПФ-115» АЛКИДНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

### Область применения:

Предназначена для наружных и внутренних работ, атмосферостойкая. Для работ по дереву, загрунтованному металлу и другим поверхностям

У КАЖДОГО ЦВЕТА СВОЯ ТАРА.

БЕЛАЯ	ГОЛУБАЯ
СЕРАЯ	СИНЯЯ
БЕЖЕВАЯ	САЛАТНАЯ
ЖЕЛТАЯ	ЗЕЛЕННАЯ
ОРАНЖЕВАЯ	ВИШНЕВАЯ
КРАСНАЯ	КОРИЧНЕВАЯ
	ЧЕРНАЯ

## ГРУНТ-ЭМАЛЬ «3в1» ПО МЕТАЛЛУ, ДЕРЕВУ, БЕТОНУ

### Область применения:

предназначена для окраски чистых и прокорродированных металлических поверхностей с толщиной прочно связанный ржавчины до 100 мкм (ограды, решетки, гаражи, заборы из профлиста и другие металлические конструкции), а так-же подходит для окраски бетонных и деревянных поверхностей.

У КАЖДОГО ЦВЕТА СВОЯ ТАРА.



- ВЫСОКОПРОЧНАЯ
- АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ
- АНТИКОРРОЗИЙНАЯ

БЕЛАЯ	СЕРАЯ
ЖЕЛТАЯ	КРАСНАЯ
ЯРКО-ЗЕЛЕННАЯ	ЗЕЛЕННАЯ
ГОЛУБАЯ	СИНЯЯ
КОРИЧНЕВАЯ	ЧЕРНАЯ

## ЭМАЛЬ «ПФ-266» АЛКИДНАЯ ДЛЯ ПОЛА

### Область применения:

Предназначена для покрытия окрашенных или неокрашенных деревянных полов.

Образует износостойкое покрытие, стойкое к воздействию моющих средств и воды.

У КАЖДОГО ЦВЕТА СВОЯ ТАРА.



ЗОЛОТИСТО-КОРИЧНЕВАЯ

ЖЕЛТО-КОРИЧНЕВАЯ

КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ

- ИЗНОСОСТОЙКАЯ
- ЭКОНОМИЧНАЯ
- ГЛЯНЦЕВАЯ
- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ДЕКОРАТИВНЫХ СВОЙСТВ
- МИНЕРАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ



## ЛАК «ПФ-231»

### АЛКИДНЫЙ ПАРКЕТНЫЙ

#### Область применения:

Предназначен для отделки деревянных и паркетных полов, изделий из древесины, а также для покрытия по масляным краскам, алкидным эмалям, тонирующим составам по дереву и металлическим поверхностям, эксплуатирующимся внутри помещений.

**НЕ ЖЕЛТЕЕТ  
СТОЙКИЙ К МЫТЬЮ**

Образует глянцевое, износостойкое, водостойкое, устойчивое к воздействию моющих средств покрытие.



ЭКОНОМИЧНЫЙ



ИЗНОСОСТОЙКИЙ

## ЛАК «ПФ-157»

### АЛКИДНЫЙ АТМОСФЕРОСТОЙКИЙ

#### Область применения:

Предназначается для декоративной отделки, защиты от биологических и атмосферных воздействий поверхностей деревянных элементов конструкций и сооружений, эксплуатируемых как внутри помещений, так и в атмосферных условиях.



ЭКОНОМИЧНЫЙ



ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫЙ



АТМОСФЕРОСТОЙКИЙ



## КОЛЕРОВОЧНАЯ ПАСТА

### УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ

#### Область применения:

Предназначена для колерования (придания необходимого оттенка) масляных, алкидных, водно дисперсионных, латексных и других видов красок.

**ДЛЯ ВНУТРЕННИХ  
И НАРУЖНЫХ РАБОТ**



# ЛАК - ГРУНТ - АНТИСЕПТИК «ЗВ1»



## ДЕКОРАТИВНОЕ ДЕРЕВОЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО

### Область применения:

высокоэффективный деревозащитный состав предназначен для защиты от атмосферных воздействий, биологических повреждений, а также декоративной отделки наружных и внутренних деревянных поверхностей (как новых, так и ранее обработанных защитными средствами).

Легко наносится и впитывается в поверхность древесины.

Образует атмосферостойкое декоративное тонирующее покрытие, защищающее древесину от биологических повреждений: плесени, гнили, водорослей.

**БЛАГОДАРЯ УНИКАЛЬНОЙ ФОРМУЛЕ  
НЕ ТРЕБУЕТ ГРУНТОВАНИЯ!**



Сосна



Орегон



Бук



Рябина



Красное дерево




Палисандр



Махагон



Дуб



Бесцветный



Белый

# ЛАК - ГРУНТ - АНТИСЕПТИК «ГЕЛЬ»



## ДЕКОРАТИВНОЕ ДЕРЕВОЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО

### Область применения:

высокоэффективный деревозащитный состав предназначен для защиты от атмосферных воздействий, биологических повреждений, а также декоративной отделки наружных и внутренних деревянных поверхностей (как новых, так и ранее обработанных защитными средствами).

Образует покрытие защищающее от грязи, обладающее водоотталкивающим и паропроницаемым свойством. Гелеобразная консистенция делает расход более экономичным, не течет и не капает с кисти, не образует подтеков и разводов, позволяет легко наносить на вертикальные поверхности.

Расход на 1 слой (зависит от впитывающих свойств поверхности):

Пиленная древесина до 10м<sup>2</sup>/л  
Строганая древесина до 20м<sup>2</sup>/л



Сосна



Орегон



Бук



Рябина



Красное дерево




Палисандр



Махагон



Дуб



Бесцветный



Белый