

ГРУНТ-ЭМАЛИ

Грунт-эмаль по ржавчине "3в1" алкидно-уретановая



степень блеска: полуглянцевая

цвет: бежевая RAL1014, белая RAL9016, вишнёвая RAL3005, голубая RAL5015, жёлтая RAL1023, зелёный мох RAL6005, коричневая RAL3007, красная RAL3020, красно-коричневая RAL8012, серая RAL7040, серо-серебристая RAL9006, сигнально-серая RAL7004, тёмно-синяя RAL5010, чёрная RAL9005, шоколадная RAL8017, ярко-зелёная RAL6029

быстросохнущая, время полного высыхания 6-8 часов

колеруется в RAL

атмосферостойкая

антикоррозийная,

уникальная формула 3 в 1,

Повышенный срок службы покрытия от 7 до 12 лет

Грунт-эмаль яхтная однокомпонентная



степень блеска: матовая

цвет: бежевая, белая, вишнёвая, голубая, жёлтая, зелёная, коричневая, красная, серая, серо-серебристая, тёмно-синяя, чёрная, шоколадная

долговечная

нанесение при отрицательных температурах

держит морскую воду

широкий спектр окрашиваемых материалов

устойчива к механическим воздействиям

выдерживает суровый климат и перепады температуры

Грунт-эмаль "3в1" моментальной сушки



степень блеска: матовая

цвет: белая, синяя, жёлтая, голубая, защитная, красно-коричневая, серая, чёрная

моментальная сушка (60 минут)

нанесение при отрицательных температурах

уникальная формула 3в1

Грунт-эмаль "3в1" алкидная



степень блеска: полуглянцевая

цвет: белая, красная, жёлтая, зелёная, коричневая, голубая, серая, чёрная, защитная, синяя

универсальная (по бетону, металлу, дереву)

антикоррозийная

атмосферостойкая

Повышенный срок службы покрытия от 5 до 10 лет

простота подготовки поверхности и нанесения

Эмаль акриловая универсальная



степень блеска: полуглянцевая

цвет: супербелая

подходит для покраски мебели

высокая степень белизны

экологически безопасная

атмосферостойкая

не желтеет

без резкого запаха

Эмаль акриловая для радиаторов



степень блеска: матовая

цвет: белая, черная, серая

термостойкая (выдерживает до 100С)

высокая степень белизны

экологически безопасная

быстросохнущая

не желтеет

без резкого запаха

Эмаль для пола алкидно-уретановая



степень блеска: полуглянцевая

цвет: жёлто/золотисто/красно-коричневая

износостойкая

для наружных и внутренних работ

универсальная (по бетону, металлу, дереву)

быстросохнущая (не более 8 часов)

Эмаль эпоксидная двухкомпонентная



степень блеска: полуглянцевая

цвет: белая, синяя, красная, красно-коричневая, серая, зеленая, черная

высокопрочная, выдерживает максимальные нагрузки

атмосферостойкая

универсальная (по бетону, металлу)

долговечная

повышенная химическая стойкость

Эмаль ПФ-115 алкидная



степень блеска: глянцевая

цвет: бежевая, белая, вишнёвая, голубая, жёлтая, зелёная, коричневая, красная, оранжевая, серая, синяя, хаки, чёрная, ярко-зелёная, ярко-салатная

образует высокопрочное покрытие
устойчива к воздействию воды и моющих средств
устойчива к изменениям температуры от -50С до +60С
универсальная (по бетону, металлу, дереву)
соответствует ГОСТ 6465-23

Эмаль КО-814 термостойкая кремнийорганическая



степень блеска: матовая

цвет: серая, серебристая, чёрная

термостойкая (выдерживает до +600С)
увеличивает срок эксплуатации поверхности
устойчива к агрессивным средам (соли, масла, бензина)
соответствует ГОСТ 11066-74
быстросохнущая (до 2 часов)

Эмаль НЦ-132П



степень блеска: полуглянцевая

цвет: белая, защитная, красная, серая, чёрная

атмосферостойкая
высокий уровень эластичности
Повышенный срок службы покрытия от 4 лет
соответствует ГОСТ 6631-74
быстросохнущая (до 2 часов)

КРАСКИ

Резиновая краска



степень блеска: полуглянцевая

цвет: белый, шоколадный, зелёный, терракотовый, серый, красно-коричневый, голубой, чёрный

эластичная, трещиностойкая
универсальная (по бетону, металлу, дереву)
100% экологически чистая
без запаха, безвредная для здоровья
трещиностойкая,

Краска акриловая интерьерная для внутренних работ



водно-дисперсионная супербелая

выдерживает влажную уборку
колеруется в светлые тона
быстросохнущая
без запаха
экологически чистая
высокая степень белизны не менее 90%

Краска акриловая для потолков



водно-дисперсионная супербелая

высокоукрывистая
не желтеет со временем
колеруется в светлые тона
без запаха
экологически чистая
высокая степень белизны не менее 90%

Краска акриловая моющаяся



водно-дисперсионная супербелая

выдерживает влажную уборку
создает паропроницаемое дышащее покрытие
без запаха
экологически чистая
высокая степень белизны не менее 93%
подходит для детских дошкольных учреждений

Краска акриловая фасадная



водно-дисперсионная супербелая

атмосферостойкая
повышенная паропроницаемость
колеруется
экологически чистая
высокая степень белизны не менее 93%
выдерживает влажную уборку с мягкими моющими средствами

Краска для садовых деревьев



степень блеска: полуматовая

цвет: белая

экологичная
водно-дисперсионная
с антибактериальными свойствами
обладает лечущим эффектом
защищает от насекомых, вредителей и солнечных ожогов
быстросохнущая (не более 1 часа)

Краска БТ-177



степень блеска: глянцевая

цвет: серебряная

защитно-декоративная
антикоррозийная



быстросохнущая
образует прочное и эластичное покрытие
соответствует ГОСТ 5631-79

Краска МА-15



степень блеска: полуглянцевая
цвет: бежевая, белая, вишнёвая, голубая, жёлтая, зелёная, коричневая, красная, салатная, серая, синяя, черная, сурик железный (красно-коричневый)

универсальная
экономичный расход
атмосферостойкая
универсальная (по бетону, металлу, дереву)
соответствует ГОСТ 5631-79

ЛАКИ

Лак для дерева акриловый защитно-декоративный



степень блеска: матовый
цвет: белёное дерево, бесцветный

безопасен для окружающей среды
сохраняет натуральный цвет древесины
образует водостойкое покрытие
быстросохнущий (до 2 часов)
не имеет резкого запаха

Лак акриловый защитно-декоративный



степень блеска: матовый
цвет: бесцветный, красное дерево, груша, палисандр, дуб, лиственница, эбеновое дерево, сосна

безопасен для окружающей среды
антисептические свойства
декоративный,
подходит для дерева и кирпича
образует прочное и эластичное покрытие
не имеет резкого запаха

Лак для бань и саун акриловый водоразбавляемый



степень блеска: полуматовый

бесцветный
высокая впитываемость
образует водо- грязеотталкивающую пленку
защита от гниения
не имеет резкого запаха

Лак яхтный алкидно-уретановый



степень блеска: глянцевый, матовый
цвет: бесцветный/перламутровый

водостойкий
быстросохнущий (до 6 часов)
подходит для паркета и древесины
сохраняет текстуру
водостойкий
устойчивый к механическим воздействиям

Лак ПФ-231 паркетный алкидный



степень блеска: глянцевый
цвет: бесцветный

водостойкий
не желтеет
подходит для паркета и металла
для внутренних работ
устойчивый к механическим воздействиям
износостойкий

Лак ПФ-157 алкидный



степень блеска: глянцевый
цвет: бесцветный

устойчивый к механическим воздействиям
износостойкий
защитно-декоративный
атмосферостойкий

Лак КО-85 термостойкий кремнийорганический



степень блеска: глянцевый
цвет: бесцветный

термостойкий (выдерживает температурный режим от -60С до +250С)
быстросохнущий (до 2 часов)
атмосферостойкий
соответствует ГОСТ 11066-74

Лак БТ-577 битумный



степень блеска: глянцевый
цвет: чёрный

антикоррозийный
быстросохнущий
формула кузбаслака
соответствует ГОСТ 5631-76

ОГНЕБИОЗАЩИТА

Огнебиозащитный грунт с индикатором \ без индикатора



группа 1/группа 2

эффективная огнезащита древесины от воспламенения
биозащита деревянных конструкций от гниения, плесени, синевы и древоточцев
для наружных и внутренних работ
предотвращает биопоражение древесины в течение 10 лет
срок сохранения огнезащитного эффекта до 10 лет
для наружных и внутренних работ

АНТИСЕПТИКИ

Антисептические составы



ХМ-11
НЕВЫМЫВАЕМЫЙ ДЛЯ КОНСЕРВАЦИИ ДРЕВЕСИНЫ

защита от гниения древесины в условиях атмосферных осадков
биозащита деревянных конструкций от гниения и древоточцев
увеличивает срок службы древесины от 25 лет до 50 лет
трудновываемый
для консервации древесины
окрашивает древесину в зеленоватый цвет



ХМББ
БИОЗАЩИТА ОТ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗРУШЕНИЯ

образует двойную защитную оболочку
4-х компонентный,
трудновываемый
окрашивает древесину в зеленоватый цвет
увеличивает срок службы древесины от 20 лет до 50 лет



ХМХА
БИОЗАЩИТА ОТ ВЫМЫВАНИЯ

окрашивает древесину в декоративные тона
3-х компонентный,
биозащита в условиях умеренного вымывания
высокая проникающая и биозащищающая способности



ХМФ-БФ
БИОЗАЩИТА ОТ ГНИЕНИЯ И ПЛЕСЕНИ

без запаха, окрашивает древесину в зеленоватый цвет
3-х компонентный,
эффективная защита от гниения
увеличивает срок службы древесины от 15 лет до 50 лет



ФБС
БИОЗАЩИТА ОТ БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

без запаха, не окрашивает древесину
3-х компонентный,
высокая токсичность к разрушителям
биозащита деревянных конструкций от гниения, плесени, синевы и древоточцев
увеличивает срок службы древесины от 20 лет до 45 лет

ГРУНТОВКИ

Грунтовка акриловая глубокого проникновения



цвет: белая

без запаха
экологичная, не токсичная
для наружных и внутренних работ
улучшает адгезию
снижает расход краски
глубоко проникает в основание до 5 мм

Антисептические средства от плесени и грибов



грунтовка "АНТИ-В"
для внутренних работ

для внутренних работ
низкотоксичная
очистка плесени, грибка,
не окрашивает древесину

грунтовка "АНТИ-Н"

для наружных работ



для наружных работ,
для консервации и защиты от плесени, грибка
не окрашивает древесину
очищает древесину от плесени, грибов, мха, лишайника, водорослей
для профилактической обработки от синевы, плесени, грибов, мха, лишайника

Грунтовка для каминных и печных кладок



термостойкая
не выгорает при печных работах
антибактериальная

Грунтовка ГФ-021 алкидная



степень блеска: матовая
цвет: красно-коричневая, серая

антикоррозийная,
экономичная
соответствует ГОСТ 25129-82

ШПАТЛЕВКИ

Шпатлёвка "Пиноколор Профессионал" водоразбавляемая



цвет: белая, берёза, бук, дуб, дуб светлый, дуб белёный,
ель, лиственница, махагон, мербау, сосна, сучок сосны
светло-коричневый, сучок сосны тёмно-коричневый,
ясень
цвет: венге, орех

применяется
иммитирует цвет древесины,
Обладает минимальной усадкой
Сохраняет целостность покрытия при соблюдении технологии нанесения
образует влагостойкое покрытие,
Легко наносится и разравнивается, заполняет мелкие неровности

Шпатлёвка "Пиноколор" водоразбавляемая



цвет: белая, берёза, бук, дуб, дуб светлый, дуб белёный,
ель, лиственница, махагон, мербау, сосна, сучок сосны
светло-коричневый, сучок сосны тёмно-коричневый,
ясень
цвет: венге, орех

иммитирует цвет древесины,
для наружных и внутренних работ,
не содержит органических растворителей,
образует влагостойкое покрытие,
перекрывается любыми ЛКМ

Шпатлёвка-замазка для заделки швов по монтажной пене



безусадочная,
для наружных и внутренних работ,
готовая к применению

Шпатлёвка-обмазка для печей и каминов



безусадочная,
для наружных и внутренних работ,
готовая к применению

МОРИЛКИ

Морилка для дерева водная



цвет: дуб, груша, красное дерево, лиственница,
палисандр, эбеновое дерево

реалистичные цвета
оптимальная вязкость,
подчеркивает фактуру дерева

Составы пропиточные

Для полка бань и саун



не содержит растворителей,
высокая впитываемость,
образует водо- грязеотталкивающую пленку,
защита от плесени и грибка,
выделяет структуру дерева

Для каминных и печных кладок



**СОСТАВ ПРОПИТОЧНЫЙ
ДЛЯ КАМИННЫХ И
ПЕЧНЫХ КЛАДОК**

- без органических растворителей
- обладает высокой паропроницаемостью (до 20%)
- образует над- и грязеотталкивающую пленку



термостойкий
высокая впитываемость,
образует водо- грязеотталкивающую пленку

ДЕРЕВОЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО

Деревозащитное средство "Зв1" ТМ UltraTex



степень блеска: глянцевый
цвет: бесцветный, белый, бук, сосна, оregon, рябина,
красное дерево, палисандр, махагон, дуб, перламутровый

атмосферостойкость
защита от плесени и гниения
не требует грунтовок

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Добавка противоморозная



сокращает расход цемента,
увеличивает прочность,
повышает морозостойкость,
увеличивает подвижность смеси

Масла-смазки



Смазка универсальная "Умелец-40"

защита от коррозии
облегчает разборку металлоконструкций
идеально для смазки оружия

Смазка универсальная силиконовая

быстро размораживает авто- и бытовые замки
вытесняет из них влагу и устраняет скрип
подходит для смазывания резины и пластика

Смазка универсальная бытовая

для смазки любых узлов агрегатов и механизмов
для смазывания замочно-скобяных изделий

Антигололедный реагент



безвредный для животных, растений
безопасен для обуви, металла машин
высокоэффективное средство для борьбы с коркой льда и наледи
препятствует повторному образованию льда и наледи
топит лед при любом минусе

Смывка-удалитель лакокрасочных покрытий



готова к новому окрашиванию,
не надо отмывать водой,
не требует 2-го слоя,
удобно наносить на вертикальные поверхности и на поверхности со сложным рельефом

Жидкое натриевое стекло



увеличивает прочность бетона,
обеспечивает надежную гидроизоляцию
склеивает бумагу и картон

